

Torktumlare

TD6-7



Torktumlare med exceptionellt sparande och enkel hantering



Användarcentrerad design

Certifierad ergonomisk design med ett användarcentrerat synsätt för extraordinär användarvänlighet

- Luddfilter
Den vågräta filterlådan är placerad för att vara lätt att komma åt och rengöra, då den är staplad på en WH6-6 för bästa ergonomi
- Displayen kan lätt flyttas till botten av torktumlaren, för att vara lättillgänglig då tumlaren är pelarmonterad
- Omhållningsbar lucka för bekvämt tvättflöde



Långsiktigt sparande

Innovativa funktioner för att spara tid och pengar, och för att anamma en hållbar livsstil

- Moisture Balance
Avslutar torkprocessen vid rätt tid för att spara på energikostnaderna



Otrolig produktivitet

Torka mer tvättgods på kortare tid: en banbrytande förbättring

- Reverserande trumma
Minimerar skrynklor och torktid, för effektiv och jämn torkningsprestanda

Tillval och tillbehör

- Isolerad glaslucka gör att torkningen inte inverkar på rummets temperatur
- Lagoon Advanced Care
- Lucka, front- och sidopaneler finns tillgängliga i rostfritt stål
- Anslutningsbar till boknings-/betalningssystem eller myntmätare
- Pelarmonteringssats för montering av TD6-7 ovanpå WH6-6.



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer. För att få önskad luckdesign måste du lägga till det isolerade luckglaset.

Huvuddata			TD6-7			
Kapacitet,	vid fyllnadsfaktor 1:18	kg	7,5			
	vid fyllnadsfaktor 1:22	kg	6,1			
Trumvolym		liter	135			
Trumdiameter		mm	575			
Uppvärmningsalternativ	el	kW	3,0/4,5/6,0			
	gas	BTU/h (kW)	23900 (7,0)			
Konsumtionsdata*			EI 3,0 kW	EI 4,5 kW	EI 6,0 kW	Gas
Torktid	min		57	40	30	30
Energiförbrukning	kWh		3.11	3.11	3.04	3.67
Avvattningsförmåga	g/min		54	78	104	101
Energi kWh/liter borttorkat vatten	kWh/l		1.01	1.01	0.99	1.20

* Vid angiven kapacitet 1:22, tvättgods av 100 % bomull med 50 % restfuktighet, torkat till 0 %

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Kapslingsklass IP X4D.

Elanslutningar					
Uppvärmnings- alternativ	Nätspänning		Värmeeffekt	Total effekt	Rekommenderad säkring
		Hz	kW	kW	A
Eluppvärmd	230V 1N ~	50	3,0/4,5/6,0	3,3/4,8/6,3	16/25/35
	400V 3N ~	50	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
Gasuppvärmd	230/400V 1/3 ~	50	*	0,3	10

* Total effekt och rekommenderad säkring beror inte på uppvärmningseffekten.

Gas- och luftanslutningar			TD6-7
Gas Gasträck	ISO 7/1-R		1/2"
	Natargas	Pa mbar	2000 20
	Propangas	Pa mbar	2800-5000 28-50
Luftutsläpp Evakuerad luft,	el 3,0/4,5 kW	ø mm	125
		m³/h	150
	el 6,0 kW	m³/h	220
	gas 7,0 kW		280
Tryckfall	el 3,0/4,5 kW	Max. Pa	350
	el 6,0 kW	Max. Pa	270
	gas 7,0 kW		230
Ljudnivå			
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid torkning*			
dB(A)			63/48
Värmeavgivning			
% av installerad effekt, max.			15
Skeppningsdata**			
Transportvolym	kg		109
	häck, m³		0,81
Dimensioner i mm			
A	Bredd		600
B(a)	Djup, el		845
B(b)	Djup, gas		875
C	Höjd		1050
D			580
E			385
F			295
G			80
H			50
I			100
J			120
K			90
L			520
1	Manöverpanel		
2	Lucköppning ø 392 mm		
3	Elanslutning		
4	Evakueringsanslutning		
5	Gasanslutning		

Front- och sidopaneler i silvergrått och mörkblått (färgprov kan beställas med nr. 472998313).

* Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

** Genomsnittliga uppgifter. Pallvikt/fraktvolum beror på konfiguration.
Kontakta logistik för exakta mått.

